

Dysze do piaskowania CLEMCO

Posiadamy w ofercie dysze o przekroju Venturiego (zbieżno-rozbieżne), wydajniejsze od cylindrycznych o tej samej średnicy o 40%, wykonane z węgla krzemu, wolframu lub boru, w obudowie gumowej, silikonowej lub aluminiowej.

Dysze proste z węgla wolframu

Doskonała konstrukcja dyszy Clemco do efektywnego oczyszczania, węgiel wolframu w amortyzującej osłonie gumowej lub wytrzymałej osłonie aluminiowej. Gwint przyłączeniowy grubozwojowy 50 mm, pasuje do uchwytów dyszy NHP-3/4, NHP-1, NHP-2.



Dysze w obudowie gumowej:

05288D CTJG-3 CLEMLAST TC 4,8 x 75 mm

05289D CTJG-4 CLEMLAST TC 6,5 x 75 mm

05290D CTJG-5 CLEMLAST TC 8,0 x 75 mm

05291D CTJG-6 CLEMLAST TC 9,5 x 75 mm

05292D CTJG-7 CLEMLAST TC 11,0 x 75 mm

05293D CTJG-8 CLEMLAST TC 12,5 x 75 mm

05282D CTSG-3 CLEMLAST TC 4,8 x 100 mm

05283D CTSG-4 CLEMLAST TC 6,5 x 130 mm

05284D CTXG-5 CLEMLAST TC 8,0 x 140 mm

92026D CTXG-6 CLEMLAST TC 9,5 x 165 mm

92027D CTXG-7 CLEMLAST TC 11,0 x 195 mm

92028D CTXG-8 CLEMLAST TC 12,5 x 225 mm

Dysze w obudowie aluminiowej:

92016D CTJD-4/50 TC-NOZZLE 6,5 x 75 mm

92017D CTJD-5/50 TC-NOZZLE 8 x 75 mm

92018D CTJD-6/50 TC-NOZZLE 9,5 x 75 mm

92009D CTSD-3/50 TC-NOZZLE 4,8 x 105 mm

90547D CTSD-X-4/50 TC-NOZZLE 6,5 x 136 mm

92000D CTSD-X-5/50 TC-NOZZLE 8 x 147 mm

92001D CTSD-X-6/50 TC-NOZZLE 9,5 x 173 mm
92002D CTSD-X-7/50 TC-NOZZLE 11 x 200 mm
92003D CTSD-X-8/50 TC-NOZZLE 12,5 x 230 mm
92006D CTSD-X-9/50 TC-NOZZLE 14 x 230 mm
92004D CTSD-X-10/50 TC-NOZZLE 16 x 230 mm
92005D CTSD-X-12/50 TC-NOZZLE 19 x 230 mm