

Wersja wolnostojąca

Typ	bar	psi	HP	kW	m ³ / min	m ³ /h	cfm	dB (A)	dł.	szer.	wys.	zbiornik	złącze	kg
MSM 2,2 B* MINI	10	14	3	2,2	0,24	14,4	8,5	61	620	605	950	-	3/4"	99
MSM 3 B MINI	10	5	4	3	0,32	19,2	11,3	61	620	605	950	-	3/4"	103
MSM 4 B MINI	10	14	5,5	4	0,47	28,2	16,6	62	620	605	950	-	3/4"	105
MSM 4 BX MINI	10	5	5,5	4	0,47	28,2	16,6	62	620	605	950	-	3/4"	105
MSM 5,5 BX MINI	10	14	7,5	5,5	0,6	36	21,2	64	620	605	950	-	3/4"	110
MSM 7,5 BX MAXI	10	5	10	7,5	0,92	55,2	32,5	66	810	620	975	-	3/4"	167
MSM 11 BX MAXI	10	14	15	11	1,31	78,6	46,3	68	810	620	975	-	3/4"	180
MSM 15 BX MAXI	10	5	20	15	1,65	99	58,3	69	810	620	975	-	3/4"	189

Wersja nadbudowana na zbiorniku

Typ	bar	psi	HP	kW	m ³ / min	m ³ /h	cfm	dB (A)	dł.	szer.	wys.	zbiornik	złącze	kg
MSM 2,2* MINI	10	14	3	2,2	0,24	14,4	8,5	61	1420	575	1255	200	1/2"	155
MSM 3 MINI	10	5	4	3	0,32	19,2	11,3	61	1420	575	1255	200	1/2"	157
MSM 4 MINI	10	14	5,5	4	0,47	28,2	16,6	62	1420	575	1255	200	1/2"	159
MSM 4 X MINI	10	5	5,5	4	0,47	28,2	16,6	62	1420	575	1255	200	1/2"	159
MSM 5,5 X MINI	10	14	7,5	5,5	0,6	36	21,2	64	1420	575	1255	200	1/2"	164
MSM 7,5 X MAXI	10	5	10	7,5	0,92	55,2	32,5	66	1935	620	1463	500	1/2"	292
MSM 11 X MAXI	10	14	15	11	1,31	78,6	46,3	68	1935	620	1463	500	1/2"	305
MSM 15 X MAXI	10	5	20	15	1,65	99	58,3	69	1935	620	1463	500	1/2"	314

Wersja Dry - Zbiornik - Osuszacz **

Typ	bar	psi	HP	kW	m ³ / min	m ³ /h	cfm	dB (A)	dł.	szer.	wys.	zbiornik	złącze	kg
MSM 2,2 D* MINI	10	14	3	2,2	0,24	14,4	8,5	61	1420	575	1255	200	1/2"	187
MSM 3 D MINI	10	5	4	3	0,32	19,2	11,3	61	1420	575	1255	200	1/2"	191
MSM 4 D	10	14	5,5	4	0,47	28,2	16,6	62	1420	575	1255	200	1/2"	193

MINI

MSM 4 DX MINI	10	5	5,5	4	0,47	28,2	16,6	62	1420	575	1255	200	1/2"	193
MSM 5,5 DX MINI	10	14	7,5	5,5	0,6	36	21,2	64	1420	575	1255	200	1/2"	198
MSM 7,5 DX MAXI	10	5	10	7,5	0,92	55,2	32,5	66	1935	620	1463	500	1/2"	335
MSM 11 DX MAXI	10	14	15	11	1,31	78,6	46,3	68	1935	620	1463	500	1/2"	349
MSM 15 DX MAXI	10	5	20	15	1,65	99	58,3	69	1935	620	1463	500	1/2"	367

B = wolnostojący

X = z rozruchem gwiazda-trójkąt

D = Dry z osuszaczem

Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3-fazowe

Dostępne modele:

- Rozruch bezpośredni dla modeli 2,2 i 3 kW, rozruch bezpośredni lub gwiazda-trójkąt dla modelu 4 kW i rozruch gwiazda-trójkąt dla modeli od 5,5 do 15 kW
- Silnik elektryczny IP 55
- Bezpiecznik magnetyczny i termiczny
- Jednostka napełniona olejem, fabrycznie testowana, gotowa do pracy
- * Również dostępny z silnikiem jedno-fazowym na napięcie 230 V / 50 Hz
- ** Sprężarki MAXI DX (7,5 - 11 - 15 kW) są również dostępne z filtrami i centralnym automatycznym spustem kondensatu